

Zincal ar/40 Zinco alluminio 5%

Alta resistenza e basso allungamento: è un prodotto che possiede una resistenza ed una copertura di zinco testate come superiori persino alla triplice zincatura. L'utilizzatore finale ne trae due grandi vantaggi rispetto a quello tradizionale: l'elevata garanzia di durata negli anni, con notevole risparmio economico, e la drastica diminuzione del suo allungamento. A parità di prestazioni, infatti, può essere utilizzato con dei diametri inferiori del filo tradizionale, limitando così anche la manutenzione. Viene fornito bobinato o su rocchetti di ferro.

High tensile and low elongation wires with zincal AR/40 coating. These wire have been proved to offer higher corrosion protection than the high-coated galvanised wires. Main advantages:

- Long life: almost 4 times longer than commercial galvanised kine.
- Low elongation: less maintenance required
- Lower cost
- Smaller size: same performance can be obtained with smaller diameters.

normativa
UNI EN



METALLURGICA LEDRENSE

Metallurgica Ledrense Soc.Coop.

TABELLA SVOLG. RELATIVA AL DIAMETRO DEL FILO

N. scala francese	Ø mm	sviluppo m/Kg.
11	1,6	64,2
12	1,8	50,5
13	2,0	41,1
14	2,2	33,8
=	2,5	25,9
16	2,7	22,5
17	3,0	18,2
18	3,4	14,2
19	4	10
20	4,5	8
21	5	6,5

TABELLA COMPARATIVA

Sostituisce per svolgimento lo zincato normale N.r

Diametro Filo ZINCAL	N. scala francese	Diametro Filo TRADIZIONALE
1.80	12	2.50
2.00	13	2.80
2.20	14	3.00
2.50	15	3.50
2.80	16	4.00

CARATTERISTICHE MECCANICHE E PROVA DI TRAZIONE

	Diametro nominale (mm)	Forza di rottura totale (N.)	Forza di rottura unitaria (N./mm ²)	Allungamento a rottura(*) %
1	1,80	2.475	963	4,0
2	2,00	3.075	961	4,5
3	2,20	3.830	997	4,5
4	2,50	4.875	1.035	4,5
5	2,70	6.135	1.050	4,5
6	3,00	7.200	942	4,5

(*) Allungamento % calcolato su Lo=100mm.



Matasse / Coils

da 25Kg o 5 Kg oppure a richiesta
confezioni da 20 pezzi



Bobine / Reels

da 25Kg
confezioni da 20 pezzi



Rocchetto / Reels

25 Kg
confezioni da 20 o 40 pezzi
su pallets



Bobina legno / Reels Wooden

metratura a richiesta
massimo peso 300Kg

Zincal ar/07 Zinc aluminium 5% normativa UNI EN

ALLUNGAMENTO : 10/12 %

RESISTENZA : 700 N/mm²

RIVESTIMENTO : ZINCO 95% + ALLUMINIO 5 %

questo materiale si colloca fra il filo tripla zincatura ed il filo zincal "ar40", lo strato protettivo "zn/al" e' superiore a quanto prescritto dalla norma europea uni en 10244 - 2 . Resiste ad altissimi carichi meccanici e mantiene, nonostante i continui attacchi corrosivi, la sua superficie liscia per l'intera durata del filo. Non teme l'impiego di solfato di rame applicato ai vigneti

ZINCAL "AR07"

STRETCH: 10/12 %

RESISTANCE: 700 N/MM²

COVERING: ZINC 95% + ALUMINUM 5%

this material is between the triple galvanisation wire and the wire Zincal "AR40".

The covering "Zn/Al" is larger than what the EU rule UNI EN 10224-2 prescribes.

It stands very high mechanical loads and maintains its surface smooth for the entire lasting of the wire, notwithstanding the continuous corrosive attacks. It

stands the use of copper sulphate for vineyards



METALLURGICA LEDRENSE

Metallurgica Ledrense Soc.Coop.

TABELLA COMPARATIVA ZINCAL "AR07"

LO ZINCAL "AR07" SOSTITUISCE ZINCATO TRADIZIONALE ZINCAL

DIAMETRO 1,60 mm
DIAMETRO 1,80 mm
DIAMETRO 2,00 mm
DIAMETRO 2,20 mm
DIAMETRO 2,50 mm
DIAMETRO 2,70 mm
DIAMETRO 3,00 mm
DIAMETRO 3,50 mm
DIAMETRO 4,00 mm
DIAMETRO 4,50 mm
DIAMETRO 5,00 mm

TRADIZIONALE

DIAMETRO 2,00 mm
DIAMETRO 2,20 mm
DIAMETRO 2,40 mm
DIAMETRO 2,70 mm
DIAMETRO 3,00 mm
DIAMETRO 3,40 mm
DIAMETRO 4,00 mm
DIAMETRO mm
DIAMETRO mm
DIAMETRO mm



Bobine da 25 confezionate
in matassa da 500kg.



Rocchetti da 25kg.
su bancale



Rocchetto da 25kg.
in cartone

PRODUCTS